

Mechanical characteristics

cables
interface dimensions acc. to assembly code

Components

centre contact
outer contact
snap ring
crimp ferrule
other metal parts
insulator

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel
Steckgesicht nach Montageanleitung

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Schnapping
Crimprohr
sonstige Metallteile
Isolierung

Umgebung

RoHS konform

K 01252 D Suhner
 (a) EN 122340
 C3117

Materials / Material



CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 CuBe2
 Cu SF w
 CuZn39Pb3
 PTFE

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au1.27
 (b) NiP-Au
 Ni2Au0.8
 Ni5Au0.2
 Cu2Ni5Au0.2

M 1:1



				1997	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	14.10.	ZM	
				gepr./appr.	22.10.97	BE	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
b	25335	12.12.13	MA	Maßstab/scale	Benennung/title		
				5:1 (1:1)	MMCX-Kabelwinkelstecker MMCX Angle Plug		
a	14514	12.05.03	MA	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Maße/dimensions: mm
And./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces	K	J01340A0071	