

Mechanical characteristics
cables

interface dimensions acc. to assembly code
centre conductor
outer conductor

Components
centre contact
outer contact
crimp ferrule
other metal parts
insulator

Mechanische Eigenschaften
Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
Crimprohr
sonstige Metallteile
Isolierung



G 7 : KX 22A, KX 3B, RG174/U,
RG-188A/U, RG-316/U

IEC 60169-10
C4116
crimp
crimp

Materials / Material
CuBe2
CuZn16Si2Pb1
SF Cu w
CuZn39Pb3
PTFE

Finish / Oberfläche
Cu1Ni2Au1.27
CuSnZn3
CuSnZn3
CuSnZn3



a	17395	06.02.06	MA	2003	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	14.08.	GE	
				gepr./appr.	07.05.04	KL	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				5:1	SMB Straight Jack SMB-Kabelbuchse		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Maße/dimensions: mm
				K		J01161A0698	
				Ersatz für/ replaces			Original: DIN A4