

Mechanical characteristics
 interface dimensions acc. to
 insertion and withdrawal force

Mechanische Eigenschaften
 Steckgesicht nach
 Steck- und Ziehkraft

IEC 60169-8 (BNC)
 min.: 6 N ; max.: 15 N

Components
 center contact BNC
 contact parts banana plug
 other metal parts
 insulator
 housing

Bauteile
 Innenkontakt BNC
 Kontaktteile Bananenstecker
 sonstige Metallteile
 Isolierung
 Gehäuse

Materials / Material
 CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 PTFE
 POM

Finish / Oberfläche
 Ni2Au0,8
 Cu2Ni5
 Cu2Ni5

Electrical characteristics
 voltage proof
 contact resistance


Elektrische Eigenschaften
 Prüfspannung
 Durchgangswiderstand

2 kV
 $\leq 10 \text{ m}\Omega$

Environmental
 operating temp.
 RoHS compliant

Umgebung
 Betriebstemperatur
 RoHS konform

-20°C / +100°C
 2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
				gepr./ appr	23.04.2018	MA	
					24.04.2018	HR	ca./approx. 13
Maßstab/ scale				Benennung/ title			
2:1				BNC Banana Plug (pin Ø 4) BNC-Banannenstecker (Stift Ø 4)			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.		
				K	J01008A0628		
Ersatz für/ replaces							
							
a	30570	12.06.2019	MA				