



Mechanical characteristics
cables

Mechanische Eigenschaften
Kabel

interface dimensions acc. to
assembly code

Steckgesicht nach
Montageanleitung

Components

- centre contact
- outer contact
- crimp ferrule
- other metal parts
- insulator
- gasket

Bauteile

- Innenkontakt
- Außenkontakt
- Crimprohr
- sonstige Metallteile
- Isolierung
- Dichtung

G 5: RG-223/U; RG-400/U
 (a) RG-142B/U
 IEC 60169-17
 A0505

Materials / Material

- CuZn39Pb3
- CuZn39Pb3
- Cu SF w
- CuZn39Pb3
- PTFE
- silicon / Silikone

Finish / Oberfläche

- Cu1Ni2Au0.8
- Cu2Ni5
- Ni5
- Cu2Ni5

Electrical characteristics

(a) return loss

Elektrische Eigenschaften

Rückflussdämpfung

typ.: 1GHz-28 dB; 2 GHz-25 dB;
 3 GHz-25 dB
 ≤ 0.15 dB - 3 GHz

insertion loss

Einfügedämpfung

Environmental

RoHS compliant

Umgebung

RoHS konform

(c) 2002/95/EC

c b a	22630	24.02.11	MA	1992	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material	
	9094	12.05.98	KL	gez./drawn	03.07.	Beyer		
	7456	08.01.97	BE	gepr./appr.	03.07.92	RV	Oberfläche/ finish	
				Norm/stand.				
				Maßstab/scale	Benennung/title		Telegärtner	
			2:1	TNC-Kabelwinkelstecker TNC Angle Plug				
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	Maße/dimensions: mm	
				K	J01010A0006			
Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces				Original: DIN A4