

Mechanical characteristics
cables

interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor
 panel piercing
 mating life

Components

centre contact
 outer contact
 tooth washer
 crimp ferrule
 other metal parts
 insulator
 o-ring

Environmental

RoHS compliant
 protection class

Mechanische Eigenschaften
Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter
 Montagebohrung
 Steckzyklen

Bauteile

Innenkontakt
 Außenkontakt
 Fächerscheibe
 Crimprohr
 sonstige Metallteile
 Isolierung
 O-Ring

Umgebung

RoHS konform
 Schutzklasse

G 5: RG-223/U, RG-400/U,
 Traxline Koax 700 CD 1xHF5
 (X-Bend 58 PUR)

IEC 60169-17
 A1105
 Crimp
 Crimp
 Z004
 >500

Materials / Material


CuNi1Pb1P (C97)
 CuZn39Pb3
 CuSn6
 Cu SF w
 CuZn39Pb3
 PE-LD
 NBR

Finish / Oberfläche

NiP Au
 Cu2Ni5
 Cu2Ni5
 Ni5
 Cu2Ni5

2011/65/EU
 IP 67 (IEC 60529) (a)

M 1:1



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
					02.10.2019	MA	
				gepr./ appr.	08.10.2019	BJ	ca./approx. 19,2
				Maßstab/ scale	Benennung/ title		
				2:1 (1:1)	TNC Bulkhead Jack TNC-Kabeleinbaubuchse		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	
				K	J01011A0076		
				Ersatz für/ replaces			
							Maße/ dimensions: mm
							Original : DIN A4
a	31593	21.09.2020	BJ				Blatt/ sheet 1 von/ of 1