

Mechanical characteristics

cables
 interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor

Components
 centre contact
 outer contact
 other metal parts
 spring washer
 insulator
 gasket

Electrical characteristics

impedance
 (d) operating temp.
 RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel
 G31: 1.2L/7.3, KX 8, RG-11A/U
 G32: 1.2L/7.3C/D, RG-216/U

- (b) (a) G48 (1.6/7.3): 1.6/7.3 AF Draka, 75160 AF(1.6/7.3) Syntronic, 7731A Belden HDTV,
- (c) CME-163 Nordix, Image 2000 Argosy, LMR-400-75 TMS, (d) SDV-HD Canford, TELASS KTV 1.6/7.3C Bedea Videokabel, TELASS KTV 1.6/7.3CV BEDEA Videokabel,
- (d) VHD1100 GEPCO

Steckgesicht nach Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter
 IEC 60169-8
 A05
 solder / Löt
 clamp / Klemm


Bauteile
 Innenkontakt
 Außenkontakt
 sonstige Metallteile
 Federscheibe
 Isolierung
 Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
 Umgebung
 Betriebstemperatur
 RoHS konform
 75 Ω
 -20°C / +80°C
 2002/95/EC

Materials / Material
 CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 CuZn38Pb1.5/CuZn39Pb3
 CuSn8
 PTFE
 NBR

Finish / Oberfläche
 Cu1Ni2Au0.8
 Cu2Ni5
 Cu2Ni5
 Cu2Ni5

e	22630	24.02.11	MA	2003	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	17.04.	SP	
				gepr./appr.	22.04.03	HR	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
d	22000	09.07.10	KL	Maßstab/scale	Benennung/title		
c	19153	04.09.07	KL	2:1	TNC-Kabelstecker TNC Straight Plug		
b	16992	12.09.05	MA	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
a	16658	23.05.05	JA	K	J01012A0001		
And./rev. Index	Anderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces		Maße/dimensions: mm Original: DIN A4	