

Mechanical characteristics
cable group

assembly code
centre conductor
outer conductor

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
crimp ferrule
insulator
gasket

Environmental
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Kabelgruppe

Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Crimprohr
Isolierung
Dichtung

Umgebung
RoHS konform

G 5: RG-223/U, RG-400/U
X-Bend 58 PUR

C3705
solder / löt
Crimp



Materials / Material

CuBe2
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
CuZn37 w
PTFE
silicone / Silikon

Finish / Oberfläche

Ni2Au1,27
NiP-Au
NiP-Au
Ni5Au0,2

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)
			gez./ drawn	07.08.2013	BJ	
			gepr./ appr	08.08.2013	GB	ca./approx.
			Maßstab/ scale	Benennung/ title		
			5:1	R-SMA Straight Plug R-SMA-Kabelstecker		
			Unterl./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.		 Maße/ dimensions: mm
			K	J01150R0071		
			Ersatz für/ replaces			Original : DIN A4
					Blatt/ sheet 1 von/ of 1	