

Mechanical characteristics
cable group

interface dimensions acc. to
assembly code
centre conductor
outer conductor

Components
centre contact
outer contact
other metal parts
insulator

Environmental
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Kabelgruppe

Steckgesicht nach
Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung

Umgebung
RoHS konform

ⓑ G11: 1671A Belden, EZ 86 Suhner,
Flexiform 405 NM Habia, RG-405/U,
Sucoform 86 Suhner, UT-85 Micro-Coax

IEC 60169-10
C25
solder / löt
solder / löt

Materials / Material
CuBe2
CuZn16Si2Pb1
CuZn39Pb3
PTFE


Finish / Oberfläche
Cu1Ni2Au1,27
Cu1Ni2Au0,8
Cu2Ni5Au0,2

ⓑ 2011/65/EU

M 1:1



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	25.02.2019	MA	Gewicht/ weight [g]
				gepr./ appr.	29.04.2020	BJ	
				Maßstab/ scale 5:1 (1:1)	Benennung/ title SMB Straight Jack SMB-Kabelbuchse		
				Untert./ doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01161A0281		
b	31250	20.04.2020	MA	Ersatz für/ replaces Zeichnung vom 14.08.2003			
a	17395	26.01.2006	MA				



Maße/ dimensions: mm

Original : DIN A4

Blatt/ sheet 1 von/ of 1