

Mechanical characteristics

cable group
 interface dimensions acc. to
 assembly code
 centre conductor
 outer conductor

Components

centre contact
 outer contact
 crimp ferrule
 other metal parts
 insulator

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe
 Steckgesicht nach
 Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter

Bauteile

Innenkontakt
 Außenkontakt
 Crimprohr
 sonstige Metallteile
 Isolierung

Umgebung

RoHS konform

G 3: KX 21A, RG-178B/U, RG-196A/U

IEC 60169-10

C4117

crimp

crimp

Materials / Material

CuBe2

CuZn16Si2Pb1

Cu SF w

CuSn39Pb3

PTFE

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au1,27

Cu1Ni2Au0,8

Ni5Au0,2


Cu2Ni5Au0,2

(b) 2011/65/EU

M 1:1



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	25.02.2019	MA	Gewicht/ weight [g]
				gepr./ appr	29.04.2020	BJ	
Maßstab/ scale 5:1 (1:1)				Benennung/ title SMB Straight Jack SMB-Kabelbuchse			
untst. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./ doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01161A0291		
b	31250	20.04.2020	MA	Ersatz für/ replaces Zeichnung vom 14.08.2003			
a	17395	26.01.2006	MA				



Maße/ dimensions: mm

Original : DIN A4

Blatt/ sheet 1 von/ of 1