

with protective caps / mit Transportschutzkappen

**Mechanical characteristics**

interface dimensions acc. to panel piercing

**Components**

centre contact  
outer contact  
other metal parts  
insulator  
gasket

**Electrical characteristics**

impedance  
frequency  
return loss

intermodulation

**Environmental**

protection class  
RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**

Steckgesicht nach 611 69-54  
Montagebohrung Z150

**Bauteile**

Innenkontakt  
Außenkontakt  
sonstige Metallteile  
Isolierung  
Dichtung

**Elektrische Eigenschaften**

Wellenwiderstand 50 Ω  
Frequenz 0-6 GHz  
Rückflussdämpfung max.: 2 GHz - 39 dB; 3 GHz - 34 dB;  
6 GHz - 28 dB  
Intermodulation ≤ -166 dBc 2x20 Watt

**Umgebung**



Schutzklasse IP 68 (IEC 60529)  
RoHS konform 2011/65/EU

**Materials / Material**

copper alloy/ Kupferleg.  
brass/ Messing  
brass/ Messing  
PTFE  
silicone/Silikon

**Finish / Oberfläche**

Cu2Ag5 pas.  
Cu2Ag3 pas.  
CuSnZn

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	29.08.2017	MA	
			gepr./ appr	05.09.2017	HR	ca./approx. 62
Maßstab/ scale 2:1			Benennung/ title 4.3-10 Bulkhead Adaptor (f-f) 4.3-10 Einbaukupplung (f-f)			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to			Untert./ doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01442C0002		
			Ersatz für/ replaces EWB60156-40			 Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1