

Spleißzubehör

CORNING

Der Krimpspleißschutz wird für den Schutz von 250 µm Fasern mit Primärcoating verwendet. Er bietet die schnellste, einfachste und zuverlässigste Lösung. Die abgesetzten Fasern sind am Spleißpunkt ungeschützt, nach dem Fusionsspleiß muss der Schutz vor mechanischen und umweltbedingten Einflüssen wiederhergestellt werden.

- Einfache, sichere Handhabung
- Installationszeit: weniger als 5 Sekunden
- Abmessungen 30 mm x 1,3 mm x 3,2 mm
- Kein zusätzlicher Dämpfungsverlust
- Schützt 250 µm Spleiße mit einer abgesetzten Faserlänge von bis zu 22 mm



Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

Technologie	Fusionsspleiß
Produkttyp	Zubehör

Chemische Eigenschaften

RoHS	Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2002/95/EG
------	--

Bestellinformationen

Bestellnummer	CSP-1
Produktbeschreibung	Krimpspleissschutz, 30 mm
Gewicht	0.061 kg (0.13 lb)

Verpackungsinformation

Verpackungsabmessungen (L x W x H)	135 mm x 48 mm x 35 mm (5.31 in 1.89 in 1.37 in)
Stück pro Liefereinheit	150/1



Corning Cable Systems GmbH & Co. KG · Leipziger Strasse 121 · 10117 Berlin, Deutschland
00800 2676 4641 · FAX: +49 30 5303 2335 · www.corning.com/cablesystems/emea

Eine komplette Liste der Markenzeichen von Corning Cable Systems finden Sie unter www.corning.com/cablesystems/emea/trademarks. Corning Cable Systems ist ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. © 2013 Corning Cable Systems. Alle Rechte vorbehalten.