

NEU

■ made
■ in
■ germany



**Extra großes Schläfenpolster
auf der Gegenseite für
höchsten Tragekomfort**

Prüfkopfhörer **THP-21**

Artikel-Nr.: 0900

Lieferumfang:

1-seitiger Prüfkopfhörer mit
1,4 m hochflexibler Prüfleitung,
mit 4 mm-Bananenstecker und
2 hoch-wertige Prüfspitzen zum
Aufstecken,
Bedienungsanleitung.

Mit dem Prüfkopfhörer THP-21 lassen sich Fernsprechleitungen prüfen, Fehler eingrenzen und Signale verfolgen. Im niederohmigen Bereich (600Ω) lässt sich an analogen Telefonleitungen das Amtsignal erkennen.

In Verbindung mit dem TESTOCOM 804 als Wobbeltonsender, angeschlossen an a- und b-Ader, lässt sich an analogen Telefonleitungen Amtston mit Wobbelton verfolgen.

Dadurch, dass nur ein Ohr mit dem Prüfkopfhörer bedeckt wird, lassen sich alle anderen Umweltergüsse ebenfalls noch wahrnehmen.

Im Bereich 600Ω lassen sich Funktionsprüfungen in Relaisstromkreisen durchführen.

Der hochohmige $10\text{ k}\Omega$ Bereich dient zur Potentialprüfung in hoch- und niederohmigen Schaltkreisen sowie zur Signalverfolgung.

Der THP-21 ist ausschließlich für Prüfungen in Fernmeldeanlagen nach DIN VDE 0800 zu verwenden.

Technische Daten	THP-21
Scheinwiderstand bei 1kHz Schalter geschlossen:	600Ω
Scheinwiderstand bei 1kHz Schalter geöffnet:	$10\text{ k}\Omega$
Gleichstromwiderstand Schalter geöffnet	$10\text{ M}\Omega$
Tonumfang:	40 Hz– 10 kHz
Spannungsfest bis:	60 V AC/DC
Gewicht ca.:	210 g

